| Classe di tolleranze | Fino a 315 | Maggiori 315 fino a 1000 | Maggiori 1000 fino a 2000 | Maggiori 2000 fino a 4000 | Maggiore 4000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grado di precisione Descrizione | | | | | |
| Linearità | ±1 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
| Complanarità | ±1 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
| Perpendicolarità | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |

| Rugosità superficiale | |
|---|---|
| Ra 0,8 - Rz 6,3 - Rt 8 | N6 |
| Ra 1,6 - Rz 10 - Rt 12,5 | N7 |
| Ra 3,2 - Rz 16 - Rt 20 | N8 |
| Ra 6,3 - Rz 25 - Rt 32 | N9 |
| Ra 12,5 - Rz 40 - Rt 50 | N10 |
| Ra 25 - Rz 63 - Rt 80 | N11 |

air dep
Air depuration plants

Via Ritonda 79/b
37047 San Bonifacio (VR) - Italia
Tel.045 6101558

Progettato da: | Data creazione: | Tipo di lavorazione:
Approvato da: | Data approvazione: | Trattamento superficiale:

Titolo:
VISTA INTERNA LATO OPPOSTO
IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA

Numero disegno : | Revisione: A00 | Peso:

Questo documento è di proprietà esclusiva della ditta Air dep srl e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza autorizzazione scritta della ditta stessa. | Dimensione stampa aperto | Mm./ foglio | Foglio