

**BAT 10.** La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.

Applicabile alle operazioni: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17		
Tipo	Descrizione	A – NA – PA
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:	- norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori)	A  Monitoraggio triennale anche se ritenute non rilevanti, non ci sono stati eventi di molestie olfattive dall'inizio dell'attività.
	- norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore)	NA- Ma l'azienda a scopo precauzionale si è dotata di un sistema di gestione interno ai fini della verifica e del controllo circa la possibilità di trattamento o meno di alcuni rifiuti che potrebbero manifestare odore
La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori ( <i>cfr. BAT 12</i> ) .		NA in quanto non ci sono state molestie olfattive- In ogni caso vengono effettuate analisi ogni tre anni nell'area esterna sui parametri emissivi autorizzati
L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.		